

Cemento de sellado y relleno Kwiko® A

Para uso en accesorios y orificios de sellado

Vea el accesorio de sellado específico y orificios de sellado para las cantidades requeridas.

Aplicaciones

- El elemento de fibra de relleno se vacía alrededor y entre todos los conductores para evitar que el compuesto de sellado se escape mientras se vierte en estado líquido.

Características

- El cemento de sellado Kwiko® A es un polvo soluble en agua especialmente formulado. Mezclado a proporciones adecuadas, es vertido en accesorios de sellado y se endurece para contener y restringir el paso de gases y de explosiones en áreas clasificadas.

Opciones

- Para cantidades más grandes de cemento de sellado Twin pack® póngase en contacto con su representante de ventas local.



AC5A



F02




ACK12F-A

Cemento de sellado y relleno Kwiko® A

Para uso en accesorios de sellado

Vea la página de listas para las cantidades requeridas.

	Peso onzas/gramos	Volumen al ajuste pulgadas cúbicas/ decímetros cúbicos	Números de catálogo
Proporción de mezcla del cemento de sellado Kwiko®: 2 partes de cemento por una de agua			
	16.00/453.6	23.00/0.38	AC1-A
	80.00/2268.0	115.00/1.89	AC5-A

Cementos de sellado Kwiko® A TwinPack®

Cada bolsa plástica contiene cemento premedido de Kwiko® A y la cantidad de agua premedida (en una bolsa interna). Apriete la bolsa para romper la bolsa de agua interna y amase la mezcla perfectamente, después viértala. Kwiko® A TwinPack® también incluye la cantidad adecuada de relleno de fibra empacado por separado.



Cemento	16.25/460.1	25.00/635.0	ACK6F-A *
Fibra	1.00 /28.4		
Cemento	36.25/1027.7	55.00/1397.0	ACK12F-A †
Fibra	2.00/56.7		

Relleno de fibra

El relleno de fibra se utiliza para hacer tapones y para evitar que el cemento se escape mientras está en estado fluido.



0.38/10.8	—	F038
0.75/21.3	—	F075
1.00/28.4	—	F01
2.00/56.7	—	F02
4.00/113.4	—	F04
8.00/226.8	—	F08
16.00/453.6	—	F1

Cemento de sellado Kwiko® y juego de relleno de fibra



Cemento	16.00/453.6	23.00/377.0	AC1F01-A
Fibra	1.00/28.4		

Cantidad aproximada de relleno de fibra requerido por orificio – para 25% de relleno

Tamaño de orificio (pulgadas)	Peso onzas/gramos	Tamaño de orificio (pulgadas)	Peso onzas/gramos	Tamaño de orificio (pulgadas)	Peso onzas/gramos
1/2	0.03/0.9	1-1/2	0.50/14.2	3-1/2	3.00/85.1
3/4	0.06/1.7	2	1.00/28.4	4	4.50/127.6
1	0.13/3.7	2-1/2	1.50/42.5	5	7.00/198.5
1-1/4	0.25/7.1	3	2.00/56.9	6	10.00/284.1

* Producto núm. ACK6F-A incluye cinco bolsas de cemento de 3-1/4-onzas.

† Producto núm. ACK12F incluye cinco bolsas de cementos de 7-1/4-onzas.