

Cople CPL

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.



Imagen ilustrativa de RYC-CPL75AL

Certificaciones y conformidades del material base

- Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE.
- Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5.
- NRF-048-PEMEX, NRF-181-PEMEX, NEMA NRI.

Cople con recubrimiento de PVC Repsa Yellow Coat					
Diámetro del tubo en pulg.	Acero Galv.	Aluminio	Diámetro exterior en pulg.	Longitud total con manga en pulg.	Hilos por pulg.
1/2"	RYC-CPL50	RYC-CPL50AL	1.010	3.750	14
3/4"	RYC-CPL75	RYC-CPL75AL	1.250	3.750	14
1"	RYC-CPL100	RYC-CPL100AL	1.525	4.937	11 1/2
1-1/4"	RYC-CPL125	RYC-CPL125AL	1.869	5.500	11 1/2
1-1/2"	RYC-CPL150	RYC-CPL150AL	2.155	5.750	11 1/2
2"	RYC-CPL200	RYC-CPL200AL	2.650	5.937	11 1/2
2-1/2"	RYC-CPL250	RYC-CPL250AL	3.250	6.878	8
3"	RYC-CPL300	RYC-CPL300AL	3.870	7.031	8
4"	RYC-CPL400	RYC-CPL400AL	4.875	7.188	8

Medida especial se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

Ayuda para especificar

Cople para tubería conduit de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, con mangas de PVC para garantizar el sellado, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®.