

Reducción tipo campana BR

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx), y en hierro maleable.



Imagen ilustrativa de RYC-BR125100A.

Certificaciones y conformidades del material base

- Norma UL: 886 (1203).
- Norma CSA: C22.2 No. 25.
- NRF-048-PEMEX, NRF-181-PEMEX, NEMA NRI.

Reducción tipo campana recubierta de PVC

Diámetro mayor del orificio conduit en pulg.	Diámetro menor del orificio conduit en pulg.	Hierro maleable	Aluminio
3/4"	1/2"	RYC-BR7550	RYC-BR7550A
1"	1/2"	RYC-BR10050	RYC-BR10050A
1"	3/4"	RYC-BR10075	RYC-BR10075A
1-1/4"	1"	RYC-BR125100	RYC-BR125100A
1-1/4"	3/4"	RYC-BR12575	RYC-BR12575A
1-1/2"	1"	RYC-BR150100	RYC-BR150100A
1-1/2"	3/4"	RYC-BR15075	RYC-BR15075A
1-1/2"	1-1/4"	RYC-BR150125	RYC-BR150125A
2"	3/4"	RYC-BR20075	RYC-BR20075A
2"	1"	RYC-BR200100	RYC-BR200100A
2"	1-1/4"	RYC-BR200125	RYC-BR200125A
2"	1-1/2"	RYC-BR200150	RYC-BR200150A
2-1/2"	1-1/2"	RYC-BR250150	RYC-BR250150A
3"	2"	RYC-BR300200	RYC-BR300200A
4"	3"	RYC-BR400300	RYC-BR400300A

Se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

Ayuda para especificar

Reducción tipo campana, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro mayor y diámetro menor, ej.: 3/4"Ø a 1/2" Ø), con recubrimiento exterior de PVC, e interior con uretano amarillo, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®.