

## Sello vertical y horizontal EY al 25%

### Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio Almag 35, y en hierro maleable.



Imagen ilustrativa de RYC-EYF75AL.

### Certificaciones y conformidades del material base

- Norma UL: 886 (1203).
- NRF-048-PEMEX, NRF-181-PEMEX, NEMA NR1.

### Sello vertical y horizontal EY al 25% recubierto de PVC

Diámetro del tubo en pulg.	Aluminio		Hierro maleable	
	Hembra - Hembra	Hembra-Macho	Hembra - Hembra	Hembra-Macho
1/2"	RYC-EYF50AL	RYC-EYM50AL◊	RYC-EYF50◊	RYC-EYM50◊
3/4"	RYC-EYF75AL	RYC-EYM75AL◊	RYC-EYF75◊	RYC-EYM75◊
1"	RYC-EYF100AL	RYC-EYM100AL◊	RYC-EYF100◊	RYC-EYM100◊
1-1/4"	RYC-EYF125AL	RYC-EYM125AL	RYC-EYF125♦	RYC-EYM125♦
1-1/2"	RYC-EYF150AL	RYC-EYM150AL	RYC-EYF150♦	RYC-EYM150♦
2"	RYC-EYF200AL	RYC-EYM200AL	RYC-EYF200♦	RYC-EYM200♦
2-1/2"	RYC-EYF250AL	RYC-EYM250AL	RYC-EYF250♦	RYC-EYM250♦
3"	RYC-EYF300AL	RYC-EYM300AL	RYC-EYF300♦	RYC-EYM300♦
4"	RYC-EYF400AL	RYC-EYM400AL	RYC-EYF400♦	RYC-EYM400♦

◊Piezas enlistadas UL para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

♦Piezas enlistadas UL para clase I, grupos B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

Se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

\* También se suministran sellos al 40%, consulte a su distribuidor para mayor información.

### Ayuda para especificar

Sello vertical/horizontal tipo EY al 25% con entradas (especificar hembra - hembra o hembra - macho), de (especificar material: aluminio Almag 35 o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®.