

Caja de conexiones serie ovalada S8™, S85™

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Estilos de cajas C, LB, LL, LR, T, TB, X.
- Cajas serie S8™ Fabricadas en hierro gris fundido.
- Cajas serie S85™ Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
- Sistema de aseguramiento de la tapa Safety Cover (opcional) con monofilamento de alta resistencia a la tensión y con alta resistencia a la corrosión.
- Todas las cajas de conexiones se surten con tapa del mismo material que la caja y tornillos de acero inoxidable encapsulados.



Imagen ilustrativa de RYC-LL75A.

Certificaciones y conformidades del material base

- Norma UL: 514A, 514B.
- NRF-048-PEMEX, NRF-181-PEMEX, NEMA NRI.

Caja de conexiones, serie S8™ y S85™ recubiertas de PVC

Tamaño en pulg.	C		LB		LL		LR	
	S8™	S85™	S8™	S85™	S8™	S85™	S8™	S85™
1/2"	RYC-C18	RYC-C50A	RYC-LB18	RYC-LB50A	RYC-LL18	RYC-LL50A	RYC-LR18	RYC-LR50A
3/4"	RYC-C28	RYC-C75A	RYC-LB28	RYC-LB75A	RYC-LL28	RYC-LL75A	RYC-LR28	RYC-LR75A
1"	RYC-C38	RYC-C100A	RYC-LB38	RYC-LB100A	RYC-LL38	RYC-LL100A	RYC-LR38	RYC-LR100A
1-1/4"	RYC-C448	RYC-C125A	RYC-LB448	RYC-LB125A	RYC-LL448	RYC-LL125A	RYC-LR448	RYC-LR125A
1-1/2"	RYC-C58	RYC-C150A	RYC-LB58	RYC-LB150A	RYC-LL58	RYC-LL150A	RYC-LR58	RYC-LR150A
2"	RYC-C68	RYC-C200A	RYC-LB68	RYC-LB200A	RYC-LL68	RYC-LL200A	RYC-LR68	RYC-LR200A
2-1/2"	RYC-C78	RYC-C250A	RYC-LB78	RYC-LB250A	RYC-LL78	RYC-LL250A	RYC-LR78	RYC-LR250A
3"	RYC-C88	RYC-C300A	RYC-LB888	RYC-LB300A	RYC-LL888	RYC-LL300A	RYC-LR888	RYC-LR300A
4"	----	RYC-C400A	RYC-LB108	RYC-LB400A	----	RYC-LL400A	----	RYC-LR400A

Las tapas de la serie S8™ son de Grayloy™- Iron tipo atornillable, con tornillos encapsulados.

Las tapas de la serie S85™ son de aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) tipo atornillable, con tornillos encapsulados.

Para medidas especiales consultar con su distribuidor.

Caja de conexiones serie ovalada S8™, S85™

Caja de conexiones, serie S8™ y S85™ recubiertas de PVC



T



TB



X



TAPAS

Tamaño en pulg.	S8™		S85™		S8™		S85™	
	T	S85™	TB	S85™	X	S85™	TAPAS	S85™
1/2"	RYC-T18	RYC-T50A	RYC-TB18	RYC-TB50A	RYC-X18	RYC-X50A	RYC-180F	RYC-K50A
3/4"	RYC-T28	RYC-T75A	RYC-TB28	RYC-TB75A	RYC-X28	RYC-X75A	RYC-280F	RYC-K75A
1"	RYC-T38	RYC-T100A	RYC-TB38	RYC-TB100A	RYC-X38	RYC-X100A	RYC-380F	RYC-K100A
1-1/4"	RYC-T448	RYC-T125A	RYC-TB448	RYC-TB125A	RYC-X448	----	RYC-480F	RYC-K125A
1-1/2"	RYC-T58	RYC-T150A	RYC-TB58	RYC-TB150A	RYC-X58	----	RYC-580F	RYC-K150A
2"	RYC-T68	RYC-T200A	RYC-TB68	RYC-TB200A	RYC-X68	----	RYC-680F	RYC-K200A
2-1/2"	RYC-T78	RYC-T250A	----	----	----	----	RYC-880F	RYC-K250A
3"	RYC-T88	RYC-T300A	----	----	----	----	RYC-880F	RYC-K300A
4"	----	RYC-T400A	----	----	----	----	RYC-980F	RYC-K400A

Las tapas de la serie S8™ son de Grayloy™- Iron tipo atornillable, con tornillos encapsulados.

Las tapas de la serie S85™ son de aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) tipo atornillable, con tornillos encapsulados.

Para medidas especiales consultar con su distribuidor.

Para ordenar cajas con el sistema Safety Cover, agregue las letras "SC" al final, ej.: RYC-LB75ASC.



Imagen ilustrativa de RYC-LL75A.



Imagen ilustrativa de RYC-LB75ASC.

Ayuda para especificar

Caja de conexiones uso intemperie serie ovalada tipo (C, LB, LL, LR, T, TB, X) de (especifique material: aluminio libre de cobre S85™, o hierro maleable S8™), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye tapa del mismo material que el cuerpo y tornillos de acero inoxidable encapsulados, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®.